


La serie di pannelli Smooth sono caratterizzati dalla superficie liscia leggermente goffrata, questo tipo di finitura dona un gradevole design al controsoffitto che può essere integrato anche negli ambienti di maggior prestigio. I pannelli, disponibili con due diversi tipi di bordo, vengono completati alla perfezione dalle orditure di sostegno della serie Starline ed Extraline, permettendo ai progettisti massima libertà creativa.




## LAY-ON

Modulo (mm)	600 x 600 x 13
Orditura di sostegno	Starline 24
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	3,40
Riflessione della luce	90%
Resistenza all'umidità	90% UHR
Isolamento termico	$\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$
Assorbimento acustico	aw 0,15
Isolamento acustico	DNCW 32 dB
Reazione al fuoco	Euroclass A2-s1,d0
<b>Resistenza al fuoco</b>	<b>REI 120*</b>


## LAY-IN 24

Modulo (mm)	600 x 600 x 15
Orditura di sostegno	Starline 24
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	3,90
Riflessione della luce	90%
Resistenza all'umidità	90% UHR
Isolamento termico	$\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$
Assorbimento acustico	aw 0,15
Isolamento acustico	DNCW 34 dB
Reazione al fuoco	Euroclass A2-s1,d0
<b>Resistenza al fuoco</b>	---

## ANGOLI



LAY-ON



LAY-IN 24

\*REI 120 a protezione di solai in laterocemento, predalles, cemento armato e cemento armato precompresso.

\* Per limitazioni, valutazioni e campo di applicazione esteso, visionare fascicolo tecnico.